

Тунгаах маших МОД



Зориулалт:

Диафрагман тунгаах цуврал машин нь урьдчилан жижиглэсэн хүдэр эсвэл шороон ордны элснээс металл болон хүнд эрдэс бодис ялгаруулан авахад зориулагдсан.

Эдгээр машин төхөөрөмжийг алт, гянт, молибден болон хартугалга ялгаруулан гаргаж авах зорилгоор өнгөт металлургийн уулын баяжуулах үйлдвэрүүдэдашигладаг.



Жижиг хэмжээстэй
алт ялгаруулан авах



Мөхлөгийн хамгийн
том хэмжээ нь 30 мм



Анхдагч бүтээгдэхүүнд
тооцсон гарц
10-36 тонн\цагт

Овор хэмжээс	МОД-1М1	МОД-2М1	МОД-3Т	МОД-3М1	МОД-4М2
Камерын тоо, ширхэг	2	3	4		
Анхдагч бүтээгдэхүүнд тооцсон гарц, т\цагт	10	25	45	30	36
Дамжуулах чулуулгийн хэмжээ, мм ихгүй	15	15	25	15	30
Шигшүүрийн ажлын талбай, м³	1	2	3	3	4
Конусны явалтын давтамж, хязгаарт минут	130-350	130-350	130-350	130-350	126-302
Сууринуулсан хүчин чадал, кВт	1,1	2,2	4	2,2 x 2	2,2 x 2
Оврын хэмжээс, мм урт (L)	2160	2920	3295	4250	3492
өргөн (B)	956	1260	1580	1260	2546
өндөр (H)	2040	2300	2110	2300	2238
Жин, кг-с илүүгүй	905	1700	2210	2850	3850

Ашигтай тал:

- Уг тоног төхөөрөмж нь ашигт бүтээгдэхүүн ялгаруулан авах үзүүлэлт сайтай төхөөрөмж
- Тунгаах аргаар металл болон хүнд эрдэс бодис ялгаруулан авах, усанд өнгөт металлуудын үндсэн ба шороон хүдрийг, алмаз болон бусад хүдрийн материалыг гравитаци аргаар баяжуулах

Ашиглалтын онцлогууд:

Илүү үр дүнд хүрэхийн тулд гаргаж авч буй баяжмалыг тусгай ширээ ашиглан баяжуулж болно. Тухайн цуврал тунгаах машинуудыг нэг зургаар гүйцэтгэсэн ба тэдгээр нь зөвхөн хүчин чадал болон оврын хэмжээсээрээ ялгарна.