

SAGAR L угаалтын шугам



Зориулалт:

SAGAR L угаах шугамыг алт, цагаан алтны шороон орд боловсруулах ажилд ашиглана. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар хүнд, дунд болон хөнгөн угаагдах элс баяжуулах төхөөрөмжөөр ашиглана. Үндсэн, техногенийн ба шороон ордуудад ашиглагдана.

Шугамын онцлог талууд:

Ашиглахад энгийн, найдвартай бөгөөд алт ялгаруулалт сайн учир уг төхөөрөмж анхаарал татна. Хүлээн авах бункерт түүхий эдийн анхдагч боловсруулалт явагдана, дараа нь Скруббер-бутара бүрэн ялгаруулалтыг гүйцэтгэх ба чичиргээт шлюз трафаретаараа их хэмжээний алт, цагаан алтыг ялгаж авна.



**Алт, цагаан алтыг
90% хүртэл
гаргаж авна**



**Ялгаруулалт
өндөр**



**Найдвартай
хийц бүтэц**

Ашигтай талууд:

- Хөдөлгөөнт төхөөрөмж. Талбай дээр чөлөөтэй зөөвөрлөж болно;
- Иж бүрдэлд нөөц эд ангиуд, түлхүүрүүд болон тосолгоо орно;
- Иж бүрдэл цахилгаан ба дизель хөдөлгүүртэй;
- Ашиглахад хялбар;
- Жижиг алтыг ч гаргаж авна;

Гүйцэтгэлийн хувилбарууд:

SAGAR L	Урт, мм	Өргөн, мм	Өндөр, мм	Вес, т	Гүйцэтгэл, м³/цаг
15ДВ	6270	3100	3480	6,5	от 10 до 20
15ДВ2	6770	3100	3580	7,5	
15ДК	6270	3100	3480	5,8	
15ЭВ	6270	3100	3480	6,5	
15ЭВ2	6770	3100	3580	7,5	
15ЭК	6270	3100	3480	5,8	
15ЭИ	6770	3100	3580	7,5	от 20 до 40
30ДВ	12900	3800	4700	12,5	
30ДВ2	13400	3800	4900	13,5	
30ДК	12900	3800	4700	12,2	
30ЭВ	12900	3800	4700	12,5	
30ЭВ2	13400	3800	4900	13,5	
30ЭК	12900	3800	4700	12,5	от 40 до 60
30ЭИ	9000	4400	5300	13,5	
50ДВ	12900	4000	3800	14	
50ДВ2	13400	4000	4000	15	
50ДК	12900	4000	3800	13,7	
50ЭВ	12900	4000	3800	14	
50ЭВ2	13400	4000	4000	15	от 40 до 60
50ЭК	12900	4000	3800	13,7	
50ЭИ	13400	4000	4000	15	



Анхаарна уу! Тонг төхөөрөмжийг алт агуулагч элсний шинжилгээний дүнг авсаны дараа л тохируулж сонгоно!