

SAGAR S500 чичиргээт шлюз



Зориулалт:

Чичиргээт угаагч шлюзыг алт болон цагаан алтны ширхэгийг ялгаж авахад хэрэглэнэ. Загвар төрөл олон учир алт, цагаан алтны шороон ордод олборлолт явуулах ямар ч төрлийн технологи дамжлага, тоног төхөөрөмжид нэмж суурилуулж болно.



Угаалтын
дээд хэмжээ



Нэмэлт
задлалт



Алтны тоосыг
барих чадвартай



Бүтээцийн хувьд
найдвартай

Холимог шингэн шлюзны голдиролуудаар урсах явцдаа шлюз болон трафаретны чиглүүлэгчийн хөндлөн чигт дайвалзах үед чиглэлээ тогтмол өрчилдөг нь уг шлюзны онцлог нь юм.

Хувиараа алт олборлогчийн угаах тосгууртай адил ажиллах шлюз хөндлөн хөдөлгөөнийхөө дүнд мөн тохиргоог нь зөв хийгдсэн бол хэзээ ч хальтлаа усаар дүүрдэггүй ба живдэггүй. Хивсэнцэр сул байх учир алт, цагаан алтны ширхэгүүд тунах зай хэзээд байна. Уг шлюзээр үл хөдлөх шлюз тогтоож чаддаггүй алтны тос гэгчийг ч шүүж болно!

Гүйцэтгэл	булинггаар тооцвол 50Ө1300 м ³ /цагт
Хэрэглэх түүхий эд	25 мм-с илүүгүй хэмжээтэй
Нийт урт	7000 мм
Нийт өргөн	3500 мм
Нийт өндөр	2300 мм
Хүлээн авагч бункерын хэмжээ	1000/1000 мм
Шлюзны налуу	7°
Захиалагчийн хүсэлтээр цахилгаан хөдөлгүүрийн оронд бензин эсвэл дизель хөдөлгүүр суурилуулж болно	15 кВт
Шлюзны урт	5000 мм
Шлюзны өргөн	2250 мм
Жин	2,8 тонны